

Phaser® 5550

Черно-белый
лазерный принтер
формата А3



Phaser® 5550

Корпоративный стандарт печати



Лазерный принтер Phaser® 5550

Печатает больше и быстрее. Производительный, надежный, функциональный лазерный принтер Xerox Phaser 5550 для серьезного бизнеса с высокими требованиями и большими объемами печати.

Высокая производительность

Лазерный принтер Phaser 5550 с высокой скоростью печати и поддержкой формата А3 обеспечивает превосходное сочетание максимальной производительности и высокого качества печати.

50

стр./мин.

- **Высокая скорость печати до 50 стр./мин.** в режиме односторонней и двусторонней печати, поэтому устройство справляется даже с самыми большими объемами работ.
- **Разрешение 1200 x 1200 dpi** и особая технология нанесения высококачественного EA-тонера обеспечивают исключительное качество печати без снижения ее скорости.
- **Сложные печатные задания выполняются проще** — даже многостраничные документы с графикой, изображениями и схемами, благодаря мощному процессору 500 МГц.
- **Время вывода первой страницы** — 6,5 сек., а это значит, что вам не нужно ждать когда освободится устройство даже в условиях загруженной сети.
- **Нестандартный формат материала** и улучшенные функции печати, такие как подборка, создание брошюр и печать в край, а также финишер с функциями сшивания и перфорации отвечают самым сложным требованиям заказчиков.

Интеллектуальная работа и надежность

В стандартную конфигурацию лазерного принтера Phaser 5550 входят все самые последние интеллектуальные функции, которые упрощают установку и ежедневную эксплуатацию. Используемые при изготовлении устройства особо прочные материалы позволяют оценить надежность этого принтера в условиях ежедневной загрузки.

- **Легче выполняются работы с большими объемами**, благодаря непревзойденному объему печати — 300 000 стр./месяц.
- **«Xerox Installer»** обеспечивает автоматическую установку подключения к сети и настройку вашего принтера, поэтому вы сможете начать печатать через считанные минуты.
- **Защита конфиденциальной информации** осуществляется благодаря встроенной поддержке последних сетевых протоколов защиты 802.1x и IPv6.
- **Легкость выполнения сетевой печати** достигается за счет встроенного web-сервера, который позволяет пользователям управлять устройством с рабочего места. Это необходимо для поддержания бесперебойной работы, поэтому системные администраторы получают сообщения по электронной почте о таких проблемах, как, например, низкий уровень тонера, не давая им повлиять на производительность системы.
- **Поиск и устранение проблем в режиме онлайн** происходит с помощью ПО «PhaserSMART® online troubleshooting», которая экономит ваше время, обеспечивая 24-часовой доступ к базе знаний Xerox Knowledge Base все 7 дней в неделю. Утилита PrintingScout® выводит на рабочий стол пользователя информационные сообщения о неисправностях, которые могут возникнуть при печати.

Преимущества во всех отношениях

Простой в эксплуатации принтер Phaser 5550 экономит ваши деньги, в отличие от любых других принтеров такого класса, а также доступен по цене и прост в обслуживании.

- **Невероятно низкая стоимость владения** достигается за счет минимальной стоимости печатной страницы
- **Расходные материалы с длительным сроком службы** сокращают время простоя оборудования, за счет того, что состоят из двух компонентов: тонер-картриджа и барабана
- **Вы можете рассчитывать на стабильную и бесперебойную работу** принтера, который действительно удивит вас параметром надежности, сокращая число обращений в сервисную службу.
- **Лидер в своем классе за счет таких параметров**, как возможность расширения памяти до 1 Гб, истинный Adobe® PostScript® 3™, сетевая карта Ethernet 10/100/1000BaseTx и многое другое.
- **Аналитическая система «Usage Analysis Tool» и функция учета работ «Job Accounting»** позволяет пользователям собирать, систематизировать и анализировать информацию о выполнении печатных работ с целью обеспечения жесткого контроля над затратами.
- **Предоставляя 1 год фирменной гарантии** Ксерокс, мы гарантируем свои обязательства по обеспечению исключительной надежности и производительности аппарата.

Phaser® 5550 — краткие характеристики

- Скорость печати — 50 стр./мин.
- Оптическое разрешение — 1200 x 1200 dpi
- Мощный процессор — 500 МГц
- Максимальный объем печати — 300000 стр./месяц
- 256 Мб памяти (возможность расширения до 1 Гб)
- Время выхода первой страницы — 6,5 секунды



Д x Ш x В:
конфигурация 5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 мм;
5550DT:
640 x 525 x 778 мм



Phaser 5550 DT имеет податчик бумаги на 1000 листов



Мониторинг использования аппарата теперь стал проще.

Идеально подходит для создания финансовых смет, удобные средства учета встроенного веб-сервера CentreWare IS позволяют отслеживать информацию по использованию любой функции устройства и планировать процесс снабжения необходимыми расходными материалами.

Расширенные возможности функций подачи бумаги и финишной обработки

Наличие различных опций ввода и вывода бумаги, обеспечивающих печать больших объемов документов. Возможность выбора из широкого диапазона материалов для печати — размером от почтовой открытки до формата A3, плотностью от 60 до 216 г/м² — обложки, конверты, наклейки, плотная бумага и прозрачные пленки.



Лотки для бумаги

- 1 Лоток 1 на 100 листов (многоцелевой) для печати специальных работ
- 2 Автоматическое устройство двусторонней печати (стандартно на конфигурациях DN/DT)
- 3 Два стандартных лотка по 500 листов
- 4 Податчик бумаги емкостью на 1000 листов с двумя дополнительными лотками (стандартно для конфигурации DT)
- 5 Дополнительный податчик на 2000 листов (необходима установка податчика на 1000 листов)
- 6 Дополнительно — лоток для конвертов (не представлен)

Подключение

- 7 Подключение 10/100/1000 Ethernet (стандартно в конфигурациях N/DN/DT)
- 8 Опциональный жесткий диск на 40 Гб для расширения функций печати
- 9 Опциональный беспроводной сетевой адаптер

Вывод бумаги

- 10 Выходной лоток на 500 листов изображением вниз
- 11 Опциональный финишер на 3500 для сшивания/перфорации (доступен также укладчик на 3500 листов)



Конфигурации принтера Phaser® 5550

Options

Phaser 5550B

- 3 лотка подачи на 1100 листов
- USB и параллельный порт подключения

Phaser 5550N

- 5550B, плюс:**
- 10/100/1000 Ethernet

Phaser 5550DN

- 5550B, плюс:**
- 10/100/1000 Ethernet
 - Автоматическая двусторонняя печать

Phaser 5550DT

- 5550B, плюс:**
- 10/100/1000 Ethernet
 - Автоматическая двусторонняя печать
 - Податчик бумаги на 1000 листов (общая емкость — 2100 листов)

- Жесткий диск на 40 Гб
- Податчики емкостью 1000 и 2000 листов
- Укладчик на 3500 листов
- Финишер на 3500 листов для сшивания/перфорации
- Беспроводной сетевой адаптер
- Лоток для конвертов

Phaser® 5550
Черно-белый лазерный принтер



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
Скорость	До 50 стр./мин. (A4)		До 50 стр./мин. в одностороннем режиме, 50 отп./мин. в двустороннем режиме (A4)	
Объем печати	До 300 000 страниц в месяц			
Подача бумаги				
Лотки для бумаги	Стандартно	Лоток 1 (многоцелевой): 100 листов; нестандартные форматы: от 89 x 98 мм до 297 x 432 мм		
		Лоток 2: 500 листов; нестандартные форматы: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм		
		Лоток 3: 500 листов; нестандартные форматы: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм		
	Дополнительно	Лоток 4—5: 1 000 листов; нестандартные форматы: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм		Стандартно
		Лоток 6: 2 000 листов; нестандартные форматы		
		Лоток для конвертов: нестандартные форматы: от 98 x 148 мм до 162 x 241 мм		
Вывод бумаги	Стандартно	500 листов		
	Дополнительно	Укладчик на 3000 листов с верхним лотком на 500 листов		
		Финишер с функциями степлера и перфоратора с укладчиком на 3 000 листов и верхним лотком на 500 листов. Выполняет многопозиционное сшивание комплектов объемом до 50 листов и перфорацию в 2/4 отверстия		
Автоматическая двусторонняя печать	Дополнительно		Стандартно	
Печать				
Время вывода первой страницы	Менее 6,5 секунд (3 секунды при определенных условиях работы)			
Разрешение (максимальное)	1 200 x 1 200 dpi			
Процессор	500 МГц			
Память (станд./ макс.)	256 Мб/1 Гб			
Подключение	Параллельный порт, USB 2.0		10 / 100 / 1 000 Base-TX Ethernet, параллельный порт, USB 2.0	
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (с дополнительным жестким диском)			
Режимы печати	Стандартно	Интеллектуальные лотки, печать брошюр, печать в край, негативное изображение, зеркальное изображение, масштабирование, водяные знаки, автомасштабирование, печать на бумаге нестандартного формата, обложки, разделители, электронная подборка RAM, мультиязыкображения, уведомления об окончании работы		
		Не предусмотрено	Удаленная печать, учет работ	
	Дополнительно	Жесткий диск на 40 Гб обеспечивает защищенную/пробную/персональную / сохраненную печать, подборку на жестком диске, прямую PDF-печать, дополнительные шрифты / сохранение форм		
Гарантийные обязательства	Фирменная гарантия Xerox сроком на 1 год			

Управление устройством*
CentreWare® IS Embedded Web Server,
CentreWare® Web, Xerox NDPIS Gateway,
Xerox Usage Analysis Tool, MailLinux email
alerts, PrintingScout® Alert Notification,
Phase rSMART®
(* не поддерживается на 5550B)
Драйверы печати
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac
OS® X version 10.3 или выше, Novell
Network® 5.x/6.5 (только NDPIS), Linux Red
Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun
Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1,
HP-LX 11.0/11 i, Xerox Walk-Up® Драйверы
печати для Windows 2000 или выше
Поддержка шрифтов
Шрифты 139 PostScript®, 83 PCL®
Подача материала
Лотки 1, 3—6: бумага плотностью от 60 до
216 г/кв.м; двусторонняя печать: бумага
плотностью от 60 до 163 г/кв.м;
лоток 2: бумага плотностью от 60 до
105 г/кв.м; типы материалов: обычная бумага, конверты, наклейки, прозрачные пленки, визитные карточки

Условия окружающей среды
Температура: 41°—90°F / 5°—32°C
Влажность: 15%—85%
Шумовые параметры: печать —
54 дБ(А)
Режим ожидания: 22 дБ(А)
Мощность звука: печать — 7,19 Б
В рабочем режиме: 5,0 Б
Время прогрева (из режима экономии
энергии): менее 37 секунд
Время вывода первого отпечатка в режи-
ме экономии энергии: 45 секунд
Требования к электропитанию
Электропитание: 220—240В,
50/60 Гц; Энергопотребление: в режиме
печати (в среднем) 900 Вт,
в режиме экономии энергии: 11 Вт,
5550DN/DT: сертифицирован ENERGY
STAR®
Габариты (ДхШхВ)
5550B/N/DN: 640x525x498 мм,
вес: 41 кг
5550DT: 640x525x778 мм, вес: 64 кг

Сертификации
UL
Соответствует UL 60950-1 / CSA 60950-1
-03, 1st Edition, FDA/CDRH Class 1 Laser Pro-
duct, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003,
Class A, CE marked, Low Voltage Directive
2006/95/EC, EN 60950-1, 1st Edition, EN
60825-1 - Class 1 Laser Product, EMC Directive
2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024,
RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive
2002/96/EC, Postect
Комплект поставки
• Принтер Phaser 5550
• Тонер-картридж (ресурс печати 35000 стр.)
• Принт-картридж (ресурс печати 60000 стр.)
• World Kit (включая диски с программным
обеспечением, карточку регистрации, га-
рантийную книжку)
• Кабель питания

Расходные материалы
Ресурс тонер-картриджа:
35 000 страниц¹
106R01294
Ресурс принт-картриджа:
60 000 страниц¹
113R00670
Картридж со скрепками (15000) 008R12941
Регулярно заменяемые компоненты
Комплект планово заменяемых
элементов на 220 В:
300 000 страниц²
109R00732
Опции
Жесткий диск на 40 Гб 097S03878
Комплект расширения
5550B до N конфигурации 097S03879
Дуплексный модуль 097S03220
Подачник на 1 000 листов 097S03716
Подачник на 2 000 листов 097S03717
Укладчик на 3 500 листов
со сдвигом бумаги 097S03719
Финишер на 3 500 листов 097S03720
Лоток для конвертов 097S03286
256 Мб памяти принтера Phaser 097S03876
512 Мб памяти принтера Phaser 097S03877
32 Мб флэш-памяти 097S03880
Беспроводная сетевой
адаптер, 220В³ 097S03741



¹ Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.
² Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для задания объемом до 3 страниц формата letter / A4. Ресурс зависит от объема задания, формата и ориентации материала.
³ Не доступно на 5550B.
© Корпорация Xerox, 2008 г. Все права защищены. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART®, PrintingScout™ являются торговыми марками XEROX CORPORATION. ENERGY STAR® — зарегистрированная в США торговая марка. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления (5550DN/DT). Настоящим признаются торговые марки других компаний. Информация об аппарате и/или его характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 5/08 610P729651 55ABR-01UA

хероx
Обращайтесь сейчас. Для получения подробной информации обратитесь в местное представительство или к авторизованному партнеру XEROX или посетите сайт www.xerox.ru